

автогрейдер GR135



Автогрейдеры GR135

главным образом используются для выравнивания покрытия земли, рытья каналов, выравнивание склона, земляных работ, обработки почвы, соскабливания снега больших площадей на автодорогах, аэропортах, сельскохозяйственных угодьях и т.д. Являются необходимыми техническим оборудованием для строительства оборонных объектов, строительства рудника, городских и деревенских дороги т.д., и гидромерииоративных строительства, улучшения сельскохозяйственных угодий и т.д.

Основные характеристики	
название	параметры
Модель двигателя	CUMMINS 6BT5.9-C
номинальная мощность/скорость	100квт (135л.с.)/2200обо./мин.
габариты (стандартная комплектация) (Д*Ш*В)	8015×2380×3050мм
Общая масса (стандартная)	11000кг
Масса переднего колеса	3300кг
Масса заднего колеса	7700кг
Размер шин	13.00-24TG RP12
мин.зазор отрыва от земли	410мм
Расстояние между передним и задним	5780мм

МОСТОМ		
Расстояние между средней и задней колеей		11541мм
Рабочие характеристики		
Макс. поворотный угол передних колес		±49°
Макс. склон передних колес		±17°
Макс. угол колебания переднего моста		±15°
Поворотный угол кузова		±27°
Мин. поворотный радиус		6.6мм
Отвал	Макс. высота подъема	450мм
	Макс. глубина резания	535мм
	Макс. угол склона	90°
	Резальный угол	28° ~ 70°
	Поворотный угол	360°
	Длина * высота хорды	3710×610мм
Технические характеристики		
Скорость вперед		5, 8, 13, 20, 30, 42км/ча
Скорость назад		5, 13, 30км/ча
Макс. тяга(f=0.75)		61.3кн
Макс.способность преодоления подъёма		20°
Объемы баков (справочные данные)		
Жидкость для охлаждения		50л
Бак топлива		280л
двигатель		24л
гидравлическое масло		110л

отметка: Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SHANGHAI VOSTOSUN INDUSTRIAL CO., LTD

<http://www.vostomachinery.ru>