

Асфальтоукладчик RP802



Асфальтоукладчик RP802

Лопатки асфальтоукладчика RP802 изготовлены из износостойкого сплава. Пластина для провоза материалов изготовлена с применением жестких износостойких стальных пластин, которые обработаны с применением современной теплообработки. Асфальтоукладчик RP802 такими характеристика как: простое управление, удобное обслуживание, хорошее качество укладки, высокая эффективность.

подробное описание продукции

1. Основная ширина укладки: 3.0м,
2. Макс. ширина укладки: 8.0м,
3. макс.толщина укладки: 380мм,
4. Рабочая скорость: 0-14м/мин,
5. Ходовая скорость: 0-3.0км/ч,
6. Теоретическая производительность: 600т/ч,
7. Объем ковша: 13т,
8. Подъемная преодолеваемость: 20%, гладкость: 3мм/3м,
9. Неточность при откосе: $\pm 0.02\%$,
10. тип двигателя: BF4M1013C(Deutz),
11. Мощность двигателя: 112kw, скорость: 2300обо./мин,
12. мощность электрогенератора: 20квт,
13. вес: 15.5-23.5т,
14. габариты: 6230×3000×3855мм

SHANGHAI VOSTOSUN INDUSTRIAL CO., LTD

<http://www.vostomachinery.ru>