

Гидравлические экскаваторы - 908С



Гидравлические экскаваторы - 908С

Гидравлические экскаваторы - 908С с обтекаемым внешним дизайном, внешность классическая и красивая. Обладает комфортной кабиной, которую проектируют по эргономике, шум и вибрация низкие, внутри кабины укомплектован емкий экологический кондиционер. Данные гидравлические экскаваторы также укомплектованы надежными электронными приборами контроля.

Общие данные

Вес работы : 7500кг

объем ковша: 0.32м³

сила копки ковша: 56кн

рычажная сила копки: 27кн

Способности преодоления подъема: 35°

двигатель: CUMMINS В3.3Т

номинальная мощность: 60квт(80hp)@2200rpm

макс.вращающий момент: 282нм

Водоизмещение: 3.3л

Гидравлическая система

тип: система отдельного насоса

номинальный объём воды: 1700л/мин

давление: 27.4мпа

объем бензозаправки

объем топливного бака: 135л

объем гидравлического бензобака: 60л

скорость

высокая: 4.2км/ч

низкая:3.0км/ч
рабочая амплитуда

| | |
|---|--------|
| Максимальная амплитуда копания | 6375мм |
| Максимальное расстояние копания над уровнем земли | 6225мм |
| Максимальная длина копания | 4150мм |
| Максимальная глубина копания над уровнем земли (над уровнем 2.5м) | 3785мм |
| Максимальная перпендикулярная глубина копания | 3230мм |
| Максимальная выгрузная высота | 5080мм |
| Максимальная высота копания | 7150мм |
| Минимальный радиус вращения | 1815мм |

SHANGHAI VOSTOSUN INDUSTRIAL CO., LTD

<http://www.vostomachinery.ru>