

дорожные катки LSD212H



дорожные катки LSD212H

Вибрационное колесо катков всегда сталкивается с землей, горизонтально вибрирует, быстро достигает требуемого уплотнения. В случае, где вибрация не желательна, каток обладает соответствующим эффектом уплотнения, идеальный механизм предназначен для уплотнения слоя дорог и покрытия асфальтных дорог

название: LSD212H

описание:

вес	
Эксплуатационная масса	12000кг
Масса переднего колеса	6500 кг
Масса заднего колеса	5500 кг
Давление статической линии	303 N/cm
колебание	
частота	30/36Гц
амплитуда	1.8/0.9 мм
сила возбуждения вибрации	290/160 кН
привод	
Скорость движения(1)	0-4.5 км/ч
Скорость движения (2)	0-10 км/ч

Способность преодоления подъема	40 %
Спецификация механизма	
Угол поворота	35 °
Мин.радиус рулевого колеса	7000 мм
объем топливного бака	300л
Ширина вибрационного колеса	2100мм
Диам.вибрационного колеса	1500мм
торможение	гидравлический тормоз
Ножной тормоз	гидравлический
привод	Передний и задний
двигатель	
Тип дизеля	QSBT5.9
Номинальная мощность	116квт
Номинальная скорость вращения	2200 обо./мин.
Общий размер	5850x2250x2950мм

SHANGHAI VOSTOSUN INDUSTRIAL CO., LTD

<http://www.vostomachinery.ru>